

idJet

SISTEMAS DE IMPRESIÓN INKJET DE ALTA RESOLUCIÓN



idJet by **MACSA**

Alta calidad. Robusto. Adaptable

Macsa id[®]
a code you can trust

CARACTERÍSTICAS

- Alta calidad y bajo coste de impresión
- Escaso mantenimiento
- Robustas y Compactas

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

Longitud máx. de impresión: ilimitada

Distancia a superficie: de 0 a 5mm. [El cabezal permite regulación en inclinación para adaptarse a las inclinaciones de los transportes de +/- 45°]

Velocidad máx. de impresión: 110mts/min

Direcciones de impresión: Vertical / Horizontal

APLICACIONES

- Personalización / decoración de packaging
- Codificación e identificación
- Fabricantes multi-marca

	idJet-17 idJet-17 UV Duo idJet-17	idJet-36 idJet-36 UV Duo idJet-36	idJet-50 idJet-50 UV Duo idJet-50	idJet-70 idJet-70 UV Duo idJet-70	idJet-100 idJet-100 UV Duo idJet-100	idJet-140 idJet-140 UV Duo idJet-140
Altura máx. de impresión:	17 mm	36 mm	50 mm	70 mm	100 mm	140 mm
Volumen gota:	70pl*/35pl	42pl*/14pl	60pl*/35pl	80pl*/40pl	60pl*/35pl	80pl*/40pl
Resolución vertical:	185dpi	360dpi	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi
Resolución horizontal:	dpi 10mts/min	1080/1080	1140/1950	1080/1440	600/1200	1080/1440
	dpi 30mts/min	360/360	380/650	380/480	200/400	360/480
	dpi 90mts/min	98/98	128/216	120/160	70/140	120/260

* Estándar (para otros consultar)

DIMENSIONES CABEZAL (Alto x Ancho x Fondo)

idJet-17 idJet-17 UV Duo idJet-17	idJet-36 idJet-36 UV Duo idJet-36	idJet-50 idJet-50 UV Duo idJet-50	idJet-70 idJet-70 UV Duo idJet-70	idJet-100 idJet-100 UV Duo idJet-100	idJet-140 idJet-140 UV Duo idJet-140
270 x 356 x 93mm	270 x 356 x 93mm	270 x 356 x 93mm	270 x 356 x 93mm	270 x 356 x 93mm	270 x 356 x 93mm

DIMENSIONES ARMARIO (Alto x Ancho x Fondo)

idJet-17 idJet-17 UV Duo idJet-17	idJet-36 idJet-36 UV Duo idJet-36	idJet-50 idJet-50 UV Duo idJet-50	idJet-70 idJet-70 UV Duo idJet-70	idJet-100 idJet-100 UV Duo idJet-100	idJet-140 idJet-140 UV Duo idJet-140
640 x 505 x 187mm	640 x 505 x 187mm	640 x 505 x 187mm	640 x 505 x 187mm	640 x 505 x 187mm	640 x 505 x 187mm

FACILIDADES DE IMPRESIÓN

Fuentes True Type: Si

Almacenamiento: Tantos mensajes como espacio en disco duro.

Contadores: ilimitado

Horas: ilimitado

Fechas: ilimitado

Códigos de barra: ilimitado

Códigos 2D: ilimitado

Logotipos y gráficos: ilimitado

Conexión a bases de datos: Si

Pantalla: Pantalla táctil de 5,7"

CONEXIONES

Puerto serie RS-232: Si

Conexión Ethernet: Si

Conexiones USB: Si

Señal comienzo: Si (fotocélula)

Entrada encoder: Si, Voltaje 24V DC.

Entradas: 6 x 12V DC/ NPN

Salidas: 4 x 12V DC / NPN

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura °C: De 0° a + 45°

Humedad relativa: Hasta 90%

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Alimentación eléctrica: 95V a 250 V AC

Frecuencia: 50/60 Hz

SUSTRATOS POROSOS

Cartón, Papel, Madera, Poliespán.

Tinta: Base Aceite

Envase: Botella 1L

SUSTRATOS NO POROSOS

Cerámica, Madera, Aluminio, Metal, Plástico, Cristal.

Tinta: UV*

Envase: Botella 1L

*Uso necesario de la Lámpara de secado.

idJet by MACSA

Alta calidad. Robusto. Adaptable



MACSA ID, S.A.
T. +34 902 101 828 - F. +34 902 103 915
Girona 46, 08242 Manresa, Barcelona SPAIN
macsa@macsa.com - www.macsalaser.com

Macsa id[®]
a code you can trust